Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:41

Link do produktu: https://odbojnice24.pl/kotwa-chemiczna-300ml-p-334.html



Kotwa chemiczna 300ml

Cena brutto	**50,82 zł**
Cena netto	**41,32 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

POLYVALENT 300 PE ŻYWICA POLYESTROWA BEZ STYRENU


- Klasyczna żywica dwuskładnikowa bez styrenu na bazie nienasyconego polyestru do zamocowań we wszelkiego rodzajach podłożach
- Posiada aprobatę europejską opcja 7
- Posiada aprobatę europejską do zamocowań w cegle
- Posiada certyfikat emisji A+
- Posiada certyfikat LEED dla ekologicznego budownictwa
- Opakowanie 300 ml kompatybilna z tradycyjnym wyciskaczem do silikonu

Materiał montażowy:

Beton Gazobeton Kamień naturalny Cegła otworowa
Cegła pełna

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu:



Dane techniczne

PARAMETRY INSTALACYJNE BETON

Średnica kotwy	Średnica wiertła d_o (mm)	Średnica szczotki do oczyszczenia otworu (mm)	Efektywna głębokość osadzenia h_{ef} (mm)	Minimalna grubość podłoża h_1 (mm)	Moment dokręcający T_{inst} (Nm)
M8	10	12	80	h_{ef} + 30mm	10
M10	12	14	90	h_{ef} + 30mm	20
M12	14	16	110	h_{ef} + 30mm	40
M16	18	20	125	h_{ef} + $2d_o$	60
M20	24	26	170	h_{ef} + $2d_o$	120
M24	28	27	210	h_{ef} + $2d_o$	150

PARAMETRY INSTALACYJNE CEGŁA

Średnica tulei KSH	Średnica kotwy	Średnica wiertła d_o (mm)	Głębokość otworu h_o (mm)	Minimalna grubość podłoża h_1 (mm)	Moment dokręcający T_{inst} (Nm)
12X80	M6-8	12	85	110	3
16X85	M8-10	16	90	110	8
16X130	M8-10	16	135	110	8
16X130/200	M8-10	16	135	110	8
20X85	M12-16	20	90	125	8

CZAS WIĄZANIA I UTWARDZANIA

Temperatura podłoża (°C)	Czas wiązania (min)	Czas utwardzania w suchym podłożu (min)	Czas utwardzania w wilgotnym podłożu (min)
-5	90	360	720
0	45	180	360
5	25	120	240
10	15	80	160
20	6	45	90
30	4	25	50
35	2	20	40